

美标浮动式球阀



美标浮动式球阀



设计和检验标准

设计标准	API 6D, API 608, ISO 17292
温压等级	ASME B16.34
结构长度	ASME B16.10, API 6D
连接法兰	ASME B16.5, HG/T 20615
压力试验	API 598, API 6D

主要零件材质

零件名称	常规工况	腐蚀工况	
阀盖	A216 WCB	A351 CF8	A351 CF3M
螺母	A194 2H	A194 8	A194 8M
螺柱	A193 B7	A193 B8	A193 B8M
缠绕垫片	柔性石墨+304	柔性石墨+304	柔性石墨+316L
球体	A105+ENP	A182 F304	A182 F316L
阀座	PTFE/RPTFE/PPL	PTFE/RPTFE/PPL	PTFE/RPTFE/PPL
阀体	A216 WCB	A351 CF8	A351 CF3M
阀杆	A182 F6a	A182 F304	A182 F316L
止退垫	PTFE	PTFE	PTFE
填料组	柔性石墨、PTFE	柔性石墨、PTFE	柔性石墨、PTFE
填料压盖	A216 WCB	A351 CF8	A351 CF3M
限位块	碳钢	碳钢	碳钢
挡圈	碳钢	不锈钢	不锈钢
手柄	A216 WCB	A216 WCB	A216 WCB
螺钉	A193 B7	A193 B8	A193 B8M
垫片	碳钢	不锈钢	不锈钢
螺栓	碳钢	不锈钢	不锈钢
防静电装置	不锈钢	不锈钢	不锈钢